

MIESZALNIK PASZ SYPKICH SERIA H-033

Do jednorodnego wymieszania składników pasz treściwych pełnoporcjowych dla zwierząt hodowlanych. Mieszalniki wyposażone są w standardzie w układ odpowietrzania (aspiracji pyłów): górnego lub bocznego (dolnego).

Mieszalnik wraz z rozdrabniaczem (str. 7 i 9) oraz przenośnikami (str. 14-19) tworzą podstawową linię do produkcji pasz.

Mieszalnik pionowy może być doposażony m.in. w:

- poziomy przenośnik ślimakowy z koszem zasypowym (dopych)
- dot. dodatkową aspirację pyłów (dot. odpylenia bocznego)
- dot. natłuszczarkę (str. 6)
- dot. dozownik i wagę (str. 11-12) .

STOPIEŃ WYMIESZANIA PASZY:
HOMOGENNOŚĆ PASZY 1: 10 000

CZAS MIESZANIA
DO UZYSKANIA HOMOGENNOŚCI:
10 – 15 MINUT

MIESZALNIKI PIONOWE

**MIESZALNIK
Z ODPYLENIEM
GÓRNYM**
wraz z dopychem



**MIESZALNIK
Z ODPYLENIEM
BOCZNYM (DOLNYM)**

WERSJA	POJEMNOŚĆ W KG	POJEMNOŚĆ W LITRACH	WYSOKOŚĆ Z ODPOWIETRZENIEM W METRACH		SZEROKOŚĆ W METRACH	MOC SILNIKA W KW	WAGA W KG
			GÓRNA	DOLNA			
H – 033	500	1100	3,60	2,10	1,1	1,5	240
H – 033 / 1	800	1600	3,80	2,30	1,3	2,2	270
H – 033 / 2-2,35	1000	2000	3,85	2,35	1,45	2,2	290
H – 033 / 2-2,55	1000	2300	4,05	2,55	1,45	2,2	310
H – 033 / 3	1500	3200	4,25	2,75	1,65	2,2	370
H – 033 / 4	2000	4400	4,55	3,05	1,85	3,0	470
H – 033 / 4 WERSJA SPECJALNA	2300	5000	4,80	3,30	1,85	4,0	520
H – 033 / 5	4500	8000	5,20	3,70	2,4	5,5	800