

## 3-KOMOROWY ROZDRABNIACZ SSĄCO-TŁOCZĄCY SERIA H-119

Innowacyjna konstrukcja zabezpieczająca uzyskaną śrutę przed denaturacją białka paszowego. Do rozdrabniania ziarna: zbóż, kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych.

Rozdrabniacz występuje w wersji Standard oraz Hardox (utwardzonej).

Wyposażenie rozdrabniaczy ssąco-tłoczących H-119:

- ssawa z regulacją dopływu powietrza
- wyłapywacz kamieni z magnesem ferrytowym
- 10 metrów węża ssącego
- 3 metry węża tłoczącego do połączenia z mieszalnikiem
- amperomierz, zabezpieczenie termiczne
- włącznik **YΔ**



WERSJA	MOC SILNIKA	WYDAJNOŚĆ W T/GODZ.		
		TRZODA CHLEWNA	BYDŁO	DRÓB
H – 119 / 0	7,5 kW	0,7 – 0,9	0,9 – 1,1	1,0 – 1,2
H – 119	11,0 kW	0,8 – 1,0	1,0 – 1,2	1,2 – 1,4
H – 119 / 2	15,0 kW	1,0 – 1,3	1,1 – 1,4	1,4 – 1,5
H – 119 / 3	18,5 kW	1,0 – 1,4	1,1 – 1,5	1,4 – 1,6
H – 119 / 4*	22,0 kW	2,0 – 2,2	2,2 – 2,4	2,4 – 2,6
H – 119 / 5*	30,0 kW	3,0 – 3,3	3,3 – 3,6	3,6 – 4,0

\* wymaga zabezpieczenia 63A

# ROZDRABNIACZE SSĄCO-TŁOCZĄCE